

## SCIES CIRCULAIRES PLONGEANTES FILAIRES - TS 55

### DESSCRIPTIF

**FESTOOL**

Coffret Systainer SYS3 M 337 contenant un pare-éclats, une lucarne de visée et une clé Allen OC 5.


Le pare-éclat emboîtable garantit quasiment pas d'arrachement des deux côtés.

Pour coupes en profondeur précises, mise à longueur des portes intérieures avec un rail de guidage, mise en place de joints de dilatation dans les parquets et d'ajourages, coupe de matériaux pour plaques et découpe et travail de plaques de plâtre.

Diamètre de la lame : 160 mm / du raccord d'aspiration : 27 / 36 mm.

Plage angulaire(avec fonction de contre-dépouille) : -1 à 47 °.

Profondeur de coupe max : à 90° : 55 mm / à 45° : 43 mm.



### DETAILS

Puissance d'entraînement démultipliée et cadence de travail jusqu'à deux fois plus rapide parallèlement à une longévité accrue des lames de scie.

Manuel technique de la scie circulaire plongeante filaire.

Code	Modèle	Puissance	
506380	TS 55 FEBQ Plus FS - 577010	1200 W	Avec électronique MMC / Régime à vide : 2000 - 5800 min <sup>1</sup> / Avec lame

506380A	TS 55 FEBQ Plus - 576703	1200 W	Avec électronique MMC / Régime à vide : 2000 - 5800 mi
506380D	TS 55 RQ Plus - 561579		Sans électronique M

