



## SCIES CIRCULAIRES PLONGEANTES FILAIRES - TS 55

### DESSCRIPTIF

**FESTOOL**

Coffret Systainer SYS3 M 337 contenant un pare-éclats, une lucarne de visée et une clé Allen OC 5.

Le pare-éclats emboîtable garantit quasiment pas d'arrachement des deux côtés.

Pour coupes en profondeur précises, mise à longueur des portes intérieures avec un rail de guidage, mise en place de joints de dilatation dans les parquets et d'ajourages, coupe de matériaux pour plaques et découpe et travail de plaques de plâtre.

Diamètre de la lame : 160 mm / du raccord d'aspiration : 27 / 36 mm.

Plage angulaire(avec fonction de contre-dépouille) : -1 à 47 °.

Profondeur de coupe max : à 90° : 55 mm / à 45° : 43 mm.



### DETAILS

Puissance d'entraînement démultipliée et cadence de travail jusqu'à deux fois plus rapide parallèlement à une longévité accrue des lames de scie.

Manuel technique de la scie circulaire plongeante filaire.

| Code   | Modèle                      | Puissance |  |
|--------|-----------------------------|-----------|--|
| 506380 | TS 55 FEBQ Plus FS - 577010 | 1200 W    | Avec électronique MMC / Régime à vide : 2000 - 5800 min <sup>1</sup> / Avec lame |



|         |                          |        |  |
|---------|--------------------------|--------|--|
| 506380A | TS 55 FEBQ Plus - 576703 | 1200 W | Avec électronique MMC / Régime à vide : 2000 - 5800 mi |
| 506380D | TS 55 RQ Plus - 561579   |        | Sans électronique M                                    |

**SAVFIMA**  
Quincaillerie

