




## DÉFONCEUSE - OF 1400 EBQ PLUS

### DESSCRIPTIF

**FESTOOL**

Coffret Systainer SYS 4 T-Loc, livré avec une bague de copiage de diamètre 30 mm, une clé à fourche OC 24, un dispositif d'évacuation de copeaux, une butée latérale avec réglage fin, un capot supérieur d'aspiration et 2 pinces de serrage de diamètre 12 et 8 mm. Utilisation : Arrondir, chanfreiner, feuillurer et profiler des chants. Fraisage des arrondis et des découpes avec le gabarit multi-fraisage. Rainurage des parois arrière ou emboîtement des languettes avec le système de guidage. Schallex, fraisage de calfeutrage ou de gorge pour joint avec le gabarit. Puissance : 1400 W. Régime à vide : 10000 à 22500 min<sup>1</sup>. Diamètre de la pince de serrage : 6 à 12,7 mm / du raccord d'aspiration : 27 à 36 mm. Réglage rapide de profondeur de fraisage : 70 mm / fin de profondeur : 8 mm. Ouverture de table : 63 mm. Poids : 4,3 kg.



### DETAILS

Manuel technique de la défonceuse.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
506396C	OF 1400 EBQ Plus - 574341	Défonceuse	-
506399L	ZD OF/D 6,35+8 - 492187	Mandrin de centrage	Cône : Ø 6,35 et 8 mm - Pour bague de copiage