



DéFONCEUSE OF 1010 REBQ-SET



FESTOOL

DESCRIPTIF

Coffret Systainer SYS3 M 237 contenant un adaptateur pour rail de guidage, une butée latérale, un rail de guidage FS 800/2, une clé à fourche OC 19, un dispositif d'évacuation de copeaux et une pince de serrage Ø 8 mm. Utilisation : Arrondir, chanfreiner, feuillurer et profiler les chants, emboîtement de ferrures. Rainurages de parois arrière, emboîtement de languettes ou fraisage de plaques de plâtre (rainurage en V). Réalisation de pistes perforées dans l'ébénisterie avec le système LR 32.

Puissance : 1010 W.

Régime à vide : 9500 à 23000 min¹.

Diamètre pince de serrage : 6 à 8 mm.


Diamètre raccord d'aspiration : 27/36 mm.

Réglage rapide de profondeur de fraisage : 55 mm.

Réglage fin de profondeur : 8 mm.

Ouverture de table : 50 mm.

Poids : 3 kg.



DETAILS

Manuel technique de la défonceuse.

| Code | Modèle | Désignation | Caractéristiques |
|---------|---------------------------|------------------------------|---|
| 506397A | OF 1010 REBQ-Set - 578005 | Défonceuse | - |
| 506399 | KR D 10,8/OF 900 - 486029 | Bague de copiage | Diamètre int : 7,8 mm - ext : 10,8 mm |
| 506399A | KR D 13/OF 900 - 484176 | Bague de copiage pour VS 600 | Diamètre int : 10,8 mm - ext : 13,8 mm |
| 506399D | KR D 27/OF 900 - 486032 | Bague de copiage | Diamètre int : 24 mm - ext : 27 mm |
| 506399L | ZD OF/D 6,35+8 - 492187 | Mandrin de centrage | Cône : Ø 6,35 et 8 mm - Pour bague de copiage |