



## PONCEUSES DELTA HYBRIDE SANS FIL - DTSC 400

**FESTOOL**

### DESCRIPTIF

Coffret Systainer SYS3 M 187 ou SYS COMBI

2.

Utilisation mobile : pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur.

Manipulation d'une seule main pour les endroits exigus et étroits.

Décapage des laques et peintures des cadres de fenêtre, des chambranles et sur la corniche.

Peut s'utiliser avec adaptateur pour une utilisation illimitée dans le temps.

Batteries ERGO-I - Tension : 18 V / capacité : 3,10 Ah.

Régime à vide : 6000 à 10000 min<sup>1</sup>.

Course de ponçage : 2 mm.

Patin de ponçage interchangeable : 100 x 150 mm.

Diamètre du raccord d'aspiration : 27 mm.

Poids avec batterie : 1,4 kg.



### DETAILS

Manuel technique de la ponceuse delta hybride.

| Code     | Modèle                          |   |
|----------|---------------------------------|---|
| 506374QS | DTSC 400 Basic - 201526         | Systainer SYS3 M 187 : capot  |
| 506374QR | DTSC 400 Li 3,1   Plus - 575710 | Systainer SYS3 M 187 : 2x batteries BP 18 Li 3,1 ERGO-I +                     |
| 506374QP | DTSC 400 Li 3,1   Set - 578138  | Systainer SYS COMBI 2 : 2x batteries BP 18 Li 3,1 ERGO-I + chargeur rapide TC |