



## PONCEUSE ROTEX FILAIRE - RO 90 DX FEQ-PLUS

### DESSCRIPTIF

**FESTOOL**

Coffret Systainer SYS3 M187 contenant : un plateau de ponçage mou FastFix Ø 90 mm, un patin de ponçage StickFix V93 et un capot protecteur.

Quatre machines en une pour le dégrossissage, le ponçage fin, le ponçage triangulaire et le polissage.

Utilisation : Décapage des laques et peintures des cadres de fenêtre / Pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur / Ponçage de voliges à rainure et languette / Ponçage des angles, coins et chants : partout dans les coins exigus/ Ponçage de lamelles avec patin spécial / Exécution de retouches locales sur carrosserie.

Puissance absorbée : 400 W.




Vitesse de rotation roto-excentrique : 260 à 520 min<sup>1</sup> / excentrique : 3500 à 7000 min<sup>1</sup>.

Course de ponçage : 3 mm.

Diamètre du plateau de ponçage : 90 mm

Diamètre du raccord d'aspiration : 27 mm.

Poids : 1,4 kg.



### DETAILS

Coffret Systainer SYS3 M187 contenant : un plateau de ponçage mou FastFix Ø 90 mm, un patin de ponçage StickFix V93 et un capot protecteur - Quatre machines en une pour le dégrossissage, le ponçage fin, le ponçage triangulaire et le polissage - Grande durée de vie grâce au roulement de l'axe excentrique robuste, au réducteur à double protection et au commutateur protégé de la poussière - Système de changement de plateau sans outil FastFix - Finition de qualité (absence totale de rayures) grâce au mouvement excentrique - Possibilité de travail au ras des bords grâce au capot protecteur Festool - Forte capacité d'enlèvement de matière grâce au mouvement roto-excentrique ROTEX - Faible poids de moins de 1,5 kg pour un travail sans fatigue.

Manuel technique

Code	Référence
506378A	576259