



CLOUEUR PNEUMATIQUE SLP20XP ET POINTES G18 DROITES AY ET AX



DESCRIPTIF

Fonctionne sans huile, évite de salir la surface de travail.

Dimensions (hauteur x longueur x largeur) : 210 x 241 x 50 mm.

Capacité : 110 pointes - Consommation air/ tir : 52,7 l / min (60 shots/min).

Pression : 4,8 - 8,3 bars.

Poids : 1,04 kg.

Pointes AX et AY tête homme G18 (= gauge 18 / diamètre environ 1,2 mm).

Pointe cisaille.

En bande droite à 0°.

Vendues par boîte de 5000.



DETAILS

Facile à entretenir, seulement 2 joints mobiles - Pour travaux de finition, agencement, décoration, menuiserie fine ...

Cloueur pneumatique SLP20XP : fiche technique / notice / vue éclatée

Pointes AX fiche technique

Pointes AY fiche technique

Code	Désignation	Longueur	Diamètre	Finition
550421	Cloueur Pneumatique SLP20XP	-	-	-
550410	Boîte de pointes AX	15 mm	Tête : 2 mm	Acier électro-zingué
550411	Boîte de pointes AX	20 mm	Tête : 2 mm	Acier électro-zingué
550412	Boîte de pointes AX	25 mm	Tête : 2 mm	Acier électro-zingué
550440C	Boîte de pointes AX	25 mm	Tête : 2 mm	Inox
550413	Boîte de pointes AX	30 mm	Tête : 2 mm	Acier électro-zingué
550440E	Boîte de pointes AX	30 mm	Tête : 2 mm	Inox
550415	Boîte de pointes AX	35 mm	Tête : 2 mm	Acier électro-zingué
550440I	Boîte de pointes AX	38 mm	Tête : 2 mm	Inox

Fiche produit

Le 15/02/2026

SAVFIMA

Quincaillerie



550440	Boîte de pointes AX	38 mm	Tête : 2 mm	Acier électro-zingué
550442	Boîte de pointes AX	42 mm	Tête : 2 mm	Acier électro-zingué
550440K	Boîte de pointes AX	45 mm	Tête : 2 mm	Inox
550444	Boîte de pointes AX	50 mm	Tête : 2 mm	Acier électro-zingué
550422	Boîte de pointes AY	15 mm	Tête : 1,65 mm	Acier électro-zingué
550423	Boîte de pointes AY	20 mm	Tête : 1,65 mm	Acier électro-zingué
550424	Boîte de pointes AY	25 mm	Tête : 1,65 mm	Acier électro-zingué
550425	Boîte de pointes AY	30 mm	Tête : 1,65 mm	Acier électro-zingué
550436	Boîte de pointes AY	38 mm	Tête : 1,65 mm	Acier électro-zingué
550438	Boîte de pointes AY	42 mm	Tête : 1,65 mm	Acier électro-zingué