



GABARIT DE PERÇAGE ASSEMBLEUR DRILLJIG VB AVEC MÈCHE Ø20 MM



DESSCRIPTIF




Lit comprenant : 1 corps de perçage VB / 1 corps de perçage cheville / 1 mèche Ø 10 mm montée / 1 mèche Ø 20 mm montée et 1 entraîneur à six pans.
Pour le montage précis de ferrures d'assemblage.
Mèches en métal dur.

Pas de «glissade» du mèche dans les trous déjà entaillés.

Système 32 : trous Ø 5 mm, espacement 32 mm, 37 mm espacement par rapport à l'arête de devant.
Pour épaisseurs de bois de 16 et 19 mm.



Corps de perçage cheville	0 020 131
■ Entraîneur à six pans	0 020 095
■ Vis impasse six pans M10 x 16 DIN 912	0 020 089
■ Mèche La D20 135 pour DrillJig	0 131 491
■ Mèche pour DrillJig Cheville et	0 131 492
■ Mèche pour DrillJig	0 131 493
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 494
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 495
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 496
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 497
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 498
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 499
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 500
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 501
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 502
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 503
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 504
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 505
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 506
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 507
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 508
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 509
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 510
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 511
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 512
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 513
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 514
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 515
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 516
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 517
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 518
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 519
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 520
■ Mèche 12 x 16 x 0,2 DIN 900 pour	0 131 521



DETAILS

Les ferrures suivantes peuvent être traitées : Ferrures d'assemblage 35, 35M, 36, 36M et VB 135 / Raccords de tablettes VB 54 – 16, 19, 23 E Toolex - Perceuses à main ou visseuses sans fil indispensables.

Télécharger la fiche produit

Télécharger la notice

Code	Modèle
460014J	0020166