



GABARIT DE PERÇAGE ASSEMBLEUR DRILLJIG VB AVEC MÈCHE Ø20 MM



DESRIPTIF




Lit comprenant : 1 corps de perçage VB / 1 corps de perçage cheville / 1 mèche Ø 10 mm montée / 1 mèche Ø 20 mm montée et 1 entraîneur à six pans.

Pour le montage précis de ferrures d'assemblage.
Mèches en métal dur.

Pas de « glissade » du mèche dans les trous déjà entaillés.
Système 32 : trous Ø 5 mm, espacement 32 mm, 37 mm espacement par rapport à l'arête de devant.
Pour épaisseurs de bois de 16 et 19 mm.



Corps de perçage cheville	0 020 131
■ Entraîneur à six pans	0 020 085
■ Vis supporte-vis pour M8 x 16 DIN 912	0 020 028
■ Bouchette L4 DIN 135 pour Drilljig Chambrée et Drilljig VB	0 131 491
■ Ressort pour Drilljig Chambrée et Drilljig VB	0 131 488
■ Bouchette L2 x 16 x 0,2 DIN 908 pour Drilljig Chambrée et Drilljig VB	0 131 492
■ Double Drilljig Chambrée et Drilljig VB	0 020 087
■ Mèche à 10 mm	0 131 493
■ Bouchette L1 x 16 x 1,2 DIN 908 pour Drilljig VB	0 131 486
■ Kit de réglage Drilljig Chambrée VB	0 020 168
■ Mèche à 16 mm pour assembleur de serrures VB 54	0 020 086
■ Visserie 20 mm pour VB 35 / 35M, VB 36 / 36M, VB 135	0 020 147
■ Mèche 20 mm pour VB 16, VB 19, VB 23, VB 25	



DETAILS

Les ferrures suivantes peuvent être traitées : Ferrures d'assemblage 35, 35M, 36, 36M et VB 135 / Raccords de tablettes VB 54 – 16, 19, 23 E Toolex - Perceuses à main ou visseuses sans fil indispensables.

Télécharger la fiche produit

Télécharger la notice

Code	Modèle
460014J	0020166