



GABARIT DE PERÇAGE ASSEMBLEUR DRILLJIG VB AVEC MÈCHE Ø20 MM

DESSCRIPTIF



Lit comprenant : 1 corps de perçage VB / 1 corps de perçage cheville / 1 mèche Ø 10 mm montée / 1 mèche Ø 20 mm montée et 1 entraîneur à six pans.



Pour le montage précis de ferrures d'assemblage.

Mèches en métal dur.


Pas de « glissade » du mèche dans les trous déjà entaillés.

Système 32 : trous Ø 5 mm, espacement 32 mm, 37 mm espacement par rapport à l'arête de devant.

Pour épaisseurs de bois de 16 et 19 mm.



Corps de perçage cheville	0 020 131
● Entraîneur à six pans	0 020 085
● Vis support sur poutre M16 x 16 D16 9/2	0 020 028
● Bouchon La DIN 135 pour DrillJig Chambré et DrillJig VB	0 131 491
● Bouchon pour DrillJig Chambré et DrillJig VB	0 131 488
● Bouchon 12 x 16 x 0,2 D16 080 pour DrillJig Chambré et DrillJig VB	0 131 492
● Mèche à 10 mm	0 020 087
● Mèche 12 x 16 x 1,2 D16 080 pour DrillJig VB	0 131 493
● Mèche de réglage DrillJig Chambré VB	0 131 486
● Mèche à 16 mm pour assembleur de serrures VB 54	0 020 168
● Mèche à 20 mm pour VB 35 / 35M, VB 36 / 36M, VB 135	0 020 086
● Mèche à 20 mm pour VB 16, VB 19, VB 23, VB 25	0 020 147



DETAILS

Les ferrures suivantes peuvent être traitées : Ferrures d'assemblage 35, 35M, 36, 36M et VB 135 / Raccords de tablettes VB 54 – 16, 19, 23 E Toolex - Perceuses à main ou visseuses sans fil indispensables.

Télécharger la fiche produit

Télécharger la notice

Code	Modèle
460014J	0020166