






## CHARNIÈRE SANS RESSORT - SENSYS 8675 - 110° - NICKELÉ

### DESRIPTIF



Charnière sans fermeture automatique mais avec technique de clipsage. Peut se combiner avec les systèmes de fermetures : Push to open. En acier nickelé. Angle d'ouverture : 110°. Épaisseur de porte : 15 à 24 mm. À visser. Boîtier TH 52 : Ø 35 mm et profondeur de 12,8 mm. Réglage intégré : Recouvrement : +2 / -2 mm - Profondeur : +3 / -2 mm. Réglage de la hauteur via la plaque de montage. Perçage : TH52 x 5,5 mm. Entraxe : 52 mm.



### DETAILS

Fiche technique de la charnière Sensys 8675 : nickelé.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
460189	9073662	8675 - En applique	C0 - Base : 12,5 mm
460189A	9073663	8675 - Semi-applique	C9,5 - Base : 3 mm
460189B	9073664	8675 - Rentrant	C16 - Base : -4 mm
460178	9082612	Cache bras de charnière	Non admis pour les charnières 8657i, 8657 et 8687 - Acier
460179	9088251	Cache boîtier TH/TS	Ne convient pas au boîtier à montage rapide fix - Cote : 68,2 mm - Acier