



CLOUEUR à GAZ 7.2V SGT90I



DESCRIPTIF

Puissance : 85 J
Capacité magasin : 70 pièces
Diamètre Ø min-max : 2,8 - 3,3 mm
Longueurs : 50 - 90 mm (75 max / ring)
Batterie : Li-Ion 7,2V - 2,5 Ah
Tirs / cartouche : ~1200
Cycles / charge : ~8000
Fonctionnement : Restrictive
Niveau sonore : Lpa 96,2 dB / Lwa, 100,8 dB
Vibration : 3,1 m/s²
Longueur : 374 mm - Hauteur : 378 mm - Largeur : 108 mm
Poids : 3,49 kg

Spécifications du clou :

Diamètre 2,8 - 3,3 mm
Longueur minimum 50 mm
Longueur maximum 90 mm Type clous bande 34°
Liaison papier adhésif
Fût lisses, annelés, torsadés, carré-torsadés Finition clairs, inox, EZ, HDG

DETAILS

Ce modèle de nouvelle génération procure une puissance importante doublée d'une grande autonomie de batterie (code 4VS2001N). Livré en mallette plastique avec 2 batteries - Moteur puissant - Chargeur rapide = 200 tirs possibles après 2 mn de charge! - Indicateur de charge de batterie - 8000 cycles par charge complète - Fonctionnement prévu de -5° à 50°C - Profondeur de clouage réglable par molette.

Code	Désignation
550971	Cloueur Autonome Gaz SGT90I