Fiche produit Le 07/11/2025









DETAILS

CLOUEUR à GAZ 7.2V SGT90I

DESCRIPTIF

Puissance: 85 J



Capacité magasin : 70 pièces Diamètre Ø min-max : 2,8 - 3,3 mm Longueurs : 50 - 90 mm (75 max / ring)

Batterie: Li-Ion 7,2V - 2,5 Ah Tirs / cartouche: ~1200 Cycles / charge: ~8000 Fonctionnement: Restrictive

Niveau sonore: Lpa 96,2 dB / Lwa, 100,8 dB

Vibration: 3,1 m/s2

Longueur: 374 mm - Hauteur: 378 mm - Largeur: 108

mm

Poids : 3,49 kg

Spécifications du clou :
Diamètre 2,8 - 3,3 mm
Longueur minimum 50 mm
Longueur maximum 90 mm Type clous bande 34°
Liaison papier adhésif
Fût lisses, annelés, torsadés, carré-torsadés Finition clairs, inox, EZ, HDG

Ce modèle de nouvelle génération procure une puissance importante doublée d'une grande autonomie de batterie (code 4VS2001N). Livré en mallette plastique avec 2 batteries - Moteur puissant - Chargeur rapide = 200 tirs possibles après 2 mn de charge! - Indicateur de charge de batterie - 8000 cycles par charge complète - Fonctionnement prévu de -5° à 50°C - Profondeur de clouage réglable par molette.

| Code | Désignation |
|--------|----------------------------|
| 550971 | Cloeur Autonome Gaz SGT90I |