



## PONCEUSE DE CHANTS ES-ETS 125 REQ-PLUS

**FESTOOL**

### DESRIPTIF

Pour tous les types de chants : sciés, fraisés, bruts ou laqués.

Mode de ponçage réglable (angulaire) pour un ponçage précis de chants bruts, peints ou vernis sans risque de basculement.

Pas de basculement et pas de "galettes" grâce à un support sur toute la surface.

Ponçage à faible dégagement de poussières avec aspiration intégrée et sac à poussière ou en combinaison avec un aspirateur.

Puissance absorbée : 250W.

Vitesse de rotation : 6000 - 12000 min<sup>1</sup>.

Course de ponçage : 2 mm.


Réglage angulaire : 43 - 92 °.

Hauteur de chant : 5-60 mm.

Diamètre plateau de ponçage interchangeable : 125 mm -

Diamètre raccord aspiration : 27 mm.

Livré avec : aide au positionnement AH-ES-ETS/ETSC - plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT) - sac récupérateur de poussière Longlife - câble secteur plug it (4 m) - clé Allen OC 5 - Systainer SYS3 M 337.



### DETAILS

Ponceuse de chants adaptée à tous les types de chants grâce à un mode de ponçage réglable : sciés, fraisés, bruts ou laqués - Caractéristiques : fonction antistatique, régulation électronique, capot de protection, système anti-vibration, aspiration Turbo, Cleantec, système Jetstream, Patin de ponçage MPE, Plug-it et système Stickfix STF.

Télécharger la notice d'utilisation de la ponceuse seule

Télécharger la notice d'utilisation de la ponceuse avec accessoires

Code	Désignation
506374V	Systainer Ponceuse ES-ETS 125-REQ + accessoires
506374W	Aide au positionnement AH-ES-ETS/ETSC seul