



POIGNÉES DE FENÊTRE DÉCALÉES TWENTY

DESRIPTIF

fapim[®]

Pour fenêtres coulissantes. La rotation de la poignée est réduite à 20° pour assurer une meilleure prise lors de l'entraînement de l'ouvrant. En aluminium et boîtier interne en zamak. Bouchon à vis avec positionnement par encliquetage.

Entraxe de 43 mm compatible avec axe carré de 7 mm.



DETAILS

[Télécharger la brochure de la gamme Twenty](#)

[Télécharger la notice de montage](#)

[Télécharger le schéma de la poignée décalée vers la gauche](#)

[Télécharger le schéma de la poignée décalée vers la droite](#)

Code	Modèle	Sens	Finition
357501GF	5040AL_NN	Gauche	Gris anthracite texturé mat (Ral 7016)
357501I	5040AL	Gauche	Aspect inox
357501KM	5040AL_QX	Gauche	Blanc mat (Ral 9016)
357501N	5040AL_37	Gauche	Noir mat (Ral 9005)
357501NS	5040AL	Gauche	Noir 2100 sable
357501W	5040AL_32	Gauche	Blanc pur brillant (RAL 9010) - Clean Hand
357502GA	5040AR_32	Droite	Gris anthracite mat (Ral 7016)
357502GF	5040AR_NN	Droite	Gris anthracite texturé mat (Ral 7016)
357502I	5040AR	Droite	Aspect inox
357501GA	5040AL_MR	Gauche	Gris anthracite mat (Ral 7016)



357502KM	5040AR_QX	Droite	Blanc mat (Ral 9016)
357502N	5040AR_37	Droite	Noir mat (Ral 9005)
357502NS	5040AR	Droite	Noir 2100 sable
357502W	5040AR_MR	Droite	Blanc pur brillant (RAL 9010) - Clean Hand
357506GF	5040FL	Gauche	7016 Fine structure
357506NS	5040FL	Gauche	Noir 2100 sable
357507GF	5040FR	Droite	7016 Fine structure
357507NS	5040FR	Droite	Noir 2100 sable



SAVFIMA
Quincaillerie