



TRONÇONNEUSE THERMIQUE COMPACT 2 TEMPS 42,4 CM³ 38 CM PS420SC38

DESCRIPTIF



Catalyseur et façonnage du cylindre étudié pour une réduction des émissions de gaz d'échappement.

EASystART : Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage.

Allumage électronique sans entretien, insensible à l'humidité, aux poussières et aux variations de température

Système de commande «ON-OFF-CHOKE» : accessibilité des commandes optimisée et redémarrages simplifiés.

Accès facile et sans outil au filtre à air.

Carter en fonte de magnésium ultra-robuste.

Système anti-vibrations.

Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne

3 débits possibles d'alimentation d'huile de chaîne avec stop alimentation lorsque la chaîne est à l'arrêt

Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météorologiques

Lubrification automatique.

Puissance : 2,2 kW.

Capacité du réservoir d'huile : 280 ml.

Rapport poids/puissance : 2,22 kg/kW.

Vitesse de chaîne à vide : 23,4 m/s.

Vitesse à vide max. : 13500 tr/min.

Autonomie réservoir essence : 0,48 l.

Type de chaîne : 484 - Pas de chaîne : 0,325" - Gauge : 1,3 mm - Longueur nominale guide-chaîne : 38 cm.

DETAILS

Tronçonneuse thermique Compact 2 tems - Idéale pour l'abattage et l'ébranchage régulier.

[Télécharger la Fiche Technique](#)

[Télécharger la Notice](#)

Code	Modèle
596567B	PS420SC38