



SERRURE ÉLECTROMÉCANIQUE 1 POINT à SORTIE LIBRE MENUISERIE BOIS KEL165



DESCRIPTIF

Serrures électromécaniques KEL165 monopoint réversible pour menuiseries bois.

Garantie un verrouillage automatique de la porte lorsque celle-ci est claquée.

L'utilisateur pourra intégrer un cylindre ou 1/2 cylindre de secours en cas de panne du contrôle d'accès.

Sortie libre : pour la sécurité des personnes, serrure pouvant être utilisée sur les portes de sortie d'urgence, anti-panique, coupe-feu et issues de secours.

2 points de verrouillage dans un encombrement réduit : 1 point pêne dormant (saillie 20 mm) / 1 point pêne demi-tour (saillie 10 mm).

Axe : 50 mm - Entraxe : 70 mm.

Jeu de vantail huisserie : 2 - 5,5 mm.

Fouillot : 9 mm avec réducteur adaptateur de 9/8 mm.

Haute résistance à l'effraction et pêne anti-sciage.

DETAILS

Serrure électromécanique 1 point de fermeture à double contrôle de bêquilles.

Télécharger la brochure explicative EL460 et EL560

| Code | Modèle |
|--------|--------------|
| 300407 | KEL165100140 |