



## TOURNEVIS PROTWIST ISOLÉS 1000 V VIS à FENTE

### DESRIPTIF



Lame ronde gainée 1000 Volts.  
Lame fraisée : --> 5,5 mm inclus.  
Lame en congé : 6,5 --> 12 mm.  
Manche ergonomique bi-matière résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.  
Nouveau manche "puissance" pour un meilleur transfert de couple.  
Grip confortable grâce à l'ergonomie et aux matériaux du manche.



### DETAILS

Tournevis PROTWIST® Isolés 1000 V Vis à Fente.

Code	Longueur	Empreinte
520026	Totale : 170 mm - Manche : 95 mm - Lame : 75 mm	2 mm
520027	Totale : 153 mm - Manche : 103 mm - Lame : 50 mm	2,5 mm
520028	Totale : 178 mm - Manche : 103 mm - Lame : 75 mm	2,5 mm
520029	Totale : 178 mm - Manche : 103 mm - Lame : 75 mm	3 mm
520030	Totale : 204 mm - Manche : 104 mm - Lame : 100 mm	3 mm
520031	Totale : 179 mm - Manche : 104 mm - Lame : 75 mm	3,5 mm
520032	Totale : 204 mm - Manche : 104 mm - Lame : 100 mm	3,5 mm
520033	Totale : 210 mm - Manche : 110 mm - Lame : 100 mm	4 mm
520034	Totale : 260 mm - Manche : 110 mm - Lame : 150 mm	4 mm
520035	Totale : 235 mm - Manche : 110 mm - Lame : 125 mm	5,5 mm
520036	Totale : 260 mm - Manche : 110 mm - Lame : 150 mm	5,5 mm
520037	Totale : 310 mm - Manche : 110 mm - Lame : 200 mm	5,5 mm



520038	Totale : 270 mm - Manche : 120 mm - Lame : 150 mm	6,5 mm
520039	Totale : 320 mm - Manche : 120 mm - Lame : 200 mm	6,5 mm
520040	Totale : 275 mm - Manche : 125 mm - Lame : 150 mm	8 mm
520041	Totale : 325 mm - Manche : 125 mm - Lame : 200 mm	8 mm
520042	Totale : 325 mm - Manche : 125 mm - Lame : 200 mm	10 mm
520043	Totale : 375 mm - Manche : 125 mm - Lame : 250 mm	12 mm



**SAVFIMA**  
Quincaillerie