



PAUMELLE KTR-KV 2 LAMES



DESCRIPTIF

Paumelle cylindrique à petits rouleaux pour portes PVC



DETAILS

Paumelle cylindrique à petits rouleaux pour portes PVC

Caractéristiques :- Design filigrane de la paumelle- Assez puissant pour porter des vantaux de 90 kg- Montage confortable sur chantier- Pas de décalage des rouleaux, même en cas de réglage extrême- Angle d'ouverture jusqu'à 180°-

Diamètre des rouleaux de 18 mm- Réversible- Les paumelles sont pré-montées au maximum

Le gondage et le dégondage des vantaux est particulièrement confortable avec les paumelles 3 lames. Le bras dormant supérieure de la paumelle peut être encastré et ôté tout simplement sans dévissage des vis de fixation. Ainsi, l'ouvrant sera gondé comme pour la paumelle 2 lames et seulement après solidarisé avec le bras dormant supérieure de la paumelle ; ceci constituant un avantage précieux pour les monteurs sur le chantier.

Le réglage se fait pour les deux séries sur portes gondées dans 6 directions: En hauteur le vantail se laisse décaler de +/- 3 mm Horizontalement également +/- 3 mm La compression du joint d'étanchéité +/- 1,3 mm

Voir la vidéo explicative

Fiche produit

Le 14/02/2026

SAVFIMA

Quincaillerie



Code	Modèle	Désignation	Finition
349814A	K801GV001	Paumelle KTR-KV 2 lames	RAL 9016
349814F	K8019V001	Paumelle KTR-KV 2 lames	Helium
349814Z	-	Sachet 200 joints reconstruction	Translucide

