# PAUMELLE KTR-KV 2 LAMES

## DESCRIPTIF

Paumelle cylindrique à petits rouleaux pour portes PVC

## DETAILS

Paumelle cylindrique à petits rouleaux pour portes PVC
Caractéristiques :- Design filigrane de la paumelle- Assez puissant pour porter des vantaux de 90 kg- Montage confortable sur chantier- Pas de décalage des rouleaux, même en cas de réglage extrême- Angle d'ouverture jusqu'à 180°- Diamètre des rouleaux de 18 mm- Réversible- Les paumelles sont pré-montées au maximum
Le gondage et le dégondage des vantaux est particulièrement confortable avec les paumelles 3 lames. Le bras dormant supérieure de la paumelle peut être enchâssé et ôté tout simplement sans dévissage des vis de fixation. Ainsi, l'ouvrant sera gondé comme pour la paumelle 2 lames et seulement après solidarisé avec le bras dormant supérieure de la paumelle ; ceci constituant un avantage précieux pour les monteurs sur le chantier.
Le réglage se fait pour les deux séries sur portes gondées dans 6 directions: En hauteur le vantail se laisse décaler de +/- 3 mmHorizontalement également +/- 3 mm La compression du joint d'étanchéité +/- 1,3 mm
Voir la vidéo explicative

# Fiche produit Le 17/07/2025

| Code | Modèle | Désignation | Finition |
|---|---|---|---|
| 349814Z | - | Sachet 200 joints reconstruction | Translucide |
| 349814A | K801GV001 | Paumelle KTR-KV 2 lames | RAL 9016 |
| 349814F | K8019V001 | Paumelle KTR-KV 2 lames | Helium |