



## SERRURES FORMULA 1/2/3/5 POINTS

### DESSCRIPTIF

**fapim**<sup>®</sup>

En acier galvanisé, boîtier en zamak avec dispositif anti-effraction breveté et compatible avec commandes carrées 7. Point de verrouillage avec crochet de 16mm de hauteur en acier inox avec résistance à la traction de 200Kg.



### DETAILS

Serrure multipoint FORMULA 1, 2, 3, 5 points Serrure multipoint pour portes coulissantes avec façade et crémaillère en acier galvanisé, boîtier en zamak avec dispositif anti-effraction breveté et compatible avec commandes carrées 7. Point de verrouillage avec crochet de 16mm de hauteur en acier inox avec résistance à la traction de 200Kg.

Télécharger la feuille d'instructions de la FORMULA 1 point Voir la vidéo de présentation de la FORMULA 1 point

Code	Modèle	Désignation	Dimensions	Axe
357550	5052A1EB_00	1 point	L : 280 mm - Crochet : 16 mm	21 mm
357550A	5052C2EB_00	2 points	L : 640 mm - Crochet : 16 mm	21 mm
357550B	5052D3EB_00	3 points	L : 1000 mm - Crochet : 16 mm	21 mm
357550E	5052G5EB_00	5 points	L : 1800 mm - Crochet : 16 mm	21 mm



357551	5052A1DB_00	1 point	L : 280 mm - Crochet : 13 mm	21 mm
357551A	5052C2DB_00	2 points	L : 640 mm - Crochet : 13 mm	21 mm
357551B	5052D3DB_00	3 points	L : 1000 mm - Crochet : 13 mm	21 mm
357551E	5052G5DB_00	5 points	L : 1800 mm - Crochet : 13 mm	21 mm
357552	5051A1EB_00	1 point	L : 280 mm - Crochet : 16 mm	17 mm
357552A	5051C2EB_00	2 points	L : 640 mm - Crochet : 16 mm	17 mm
357552B	5051D3EB_00	3 points	L : 1000 mm - Crochet : 16 mm	17 mm
357552E	5051G5EB_00	5 points	L : 1800 mm - Crochet : 16 mm	17 mm
357553	5051A1DB_00	1 point	L : 280 mm - Crochet : 13 mm	17 mm
357553A	5051C2DB_00	2 points	L : 640 mm - Crochet : 13 mm	17 mm
357553B	5051D3DB_00	3 points	L : 1000 mm - Crochet : 13 mm	17 mm
357553E	5051G5DB_00	5 points	L : 1800 mm - Crochet : 13 mm	17 mm
357560A	5027A_Z5	Gâche SEPALUMIC 3100	-	-
357560B	5027B_Z5	Gâche SEPALUMIC 6700	-	-
357560C	5027C_Z5	Gâche INSTG/TECH 32CL	-	-
357560E	5027E_Z5	Gâche REYNAERS CP68/CP50	-	-
357560F	5027F_Z5	Gâche INSTALLUX TH32	-	-
357560K	5027K_Z5	Gâche SEPALUMIC 3200	-	-
357560O	5027O_Z5	Gâche SCHUCO ASS41SC	-	-
357560Q	5027Q_Z5	Gâche CORTIZO	-	-
357562	5056AD_88	Adaptat. INSTTH32/TH26/ALUK32	-	-
357562A	5056AA_88	Adaptat. REYCP68/CP50/TECHGY	-	-
357564	5057ZA	Gabarit de positionnement	-	-
357565	5059A	Support d'alignement	-	-